

Dane techniczne HERZ commotherm SW								
		SW5	SW7	SW9	SW12	SW15		
Moc grzewcza								
	przy ¹	S0/W35	kW	4,8	7,4	8,8	11,4	14,5
		S0/W55						
Pobór mocy								
	przy ¹	S0/W35	kW	1,1	1,7	2	2,5	3,3
		S0/W55						
Współczynnik wydajności COP (według EN 14511)								
	przy ¹	S0/W35		4,4	4,4	4,4	4,5	4,4
		S0/W55						
Podłączenie elektryczne								
	F/V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V		
	HZ	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz		
Maksymalne natężenie ²	A	4,2	6,3	7	10	11		
Narężenie rozruchowe ³	A	18	30	34	37	49		
Zabezpieczenie sterowania ⁴	A	6	6	6	6	6		
Zabezpieczenie urządzeń zewnętrznych ⁵	A	2	2	2	2	2		
Maksymalna temperatura zasilania								
	°C	55	55	55	55	55		
Maksymalny przepływ obieg wtórny								
	l/h	850	900	1000	1200	1700		
Minimalny przepływ obieg pierwotny								
	l/h	2500	2650	2900	3500	4200		
Opór hydrauliczny obieg wtórny								
	mbar	40	35	30	25	25		
Opór hydrauliczny obieg pierwotny								
	mbar	180	195	200	230	320		
Wymiary instalacyjne (bez kompletu przyłączeniowego DeLuxe)								
	wys.szer.gł. mm	1340x590x700						
Waga								
	kg							
Przyłącza strony pierwotnej (solanki)								
	cal	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"		
Przyłącza strony wtórnej (grzewczej)								
	cal	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"	R 1"		
Obieg chłodniczy pompy								
Rodzaj czynnika grzewczego		R407c	R407c	R407c	R407c	R407c		
Ilość czynnika chłodniczego		kg	1,1	1,3	1,5	1,95	2,5	
Ilość oleju w sprężarce		l	1	1,1	1,1	1,36	1,85	
Wymagana kubatura pomieszczenia pompy ciepła		m ³	6	6,3	6,5	6,7	7	
Wymagana wentylacja naturalna lub mechaniczna o wydajności		m ³ /h	60	65	74	85	95	
¹ S0 średnia temperatura solanki 0°C, W35 wody grzewczej 35°C								
² w czasie ciągłej pracy sprężarki								
³ prąd rozruchowy sprężarki								
⁴ prąd zabezpieczenia układu sterowania								
⁵ prąd zabezpieczenia pomp mieszaczy itp..								